

TECHNICKÝ LIST

Datum: 01. 01. 2015

1. NÁZOV VÝROBKU

LOGICROOF V - SR

2. POPIS VÝROBKU

LOGICROOF V – SR je nevystužená hydroizolačná fólia z mäkkého PVC (PVC-P). Je odolná voči UV žiareniu a môže byť vystavená poveternostným vplyvom.

Balenie:

Hrúbka	1,5, 1,8 a 2,0 mm (-5% / +10%)
Šírka	2,0 m (-0,5% / +1%)
Návin	20 m (-0% / +5%)
Farba*	Šedá

* na požiadanie je možné dodať aj iné (vzorkovní)

3. POUŽITIE

Hydroizolačná fólia **Logicroof V- SR** je určená najmä ako doplnková fólia k vystuženým strešným fóliám Logicroof pre členité povrchy striech a opracovanie detailov. Nesmie dochádzať do priameho styku s látkami obsahujúcimi asfalt, rozpúšťadlá a polystyrén. Je nutné ju chrániť separačnou vrstvou, najlepšie zo syntetických vlákien.

4. SPÔSOB APLIKÁCIE

Hydroizolačná fólia **Logicroof V – SR** sa spojuje zvarovaním horúcim vzduchom v rozsahu teplôt 380 -450 °C. Práce nesmú byť vykonávané za dažďa sneženia. Všetky detaily a ich prevedenie sú uvedené v technologickom predpise výrobcu.

5. TECHNICKÉ DÁTA

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota	Skúšobná norma
Viditeľné chyby		Vyhovuje	EN 1850-2
Priamosť	mm	≤ 30/10m	EN 1848-2
Rovinnosť	mm	≤ 10	EN 1848-2
Plošná hmotnosť (hr. 1,5 mm)	kg/m ²	1,9 (-5%/+10%)	EN 1849-2
Reakcia na oheň	-	Trieda E	EN 13501-1
Vystavenie UV žiareniu (1000 hod)	-	> 5000	EN 1297
Pevnosti v ťahu (pozdĺž/naprieč)	Mpa	≥16/15	EN 12311-2
Ťažnosť (pozdĺž/naprieč)	%	≥200	EN 12311-2
Vodotesnosť pre vodu v kvap. skupenstve (10 kPa)	-	Vyhovuje	EN 1928 (B)
Ohybnosť pri nízkych teplotách	°C	≤ -35	EN 495-5

6. UŽÍVATEĽSKÉ INFORMÁCIE

- Skladovanie:** Hydroizolačná fólia Logicroof V - SR je zabalená v kotúčoch a tie sú uložené na paletách. Kotúče sú uchytené pomocou obalovej fólie. Materiál je nutné chrániť pred poveternostnými vplyvmi a znečistením. Odporúča sa skladovať ho v čistých a suchých skladoch.
- Odpady:** Čistý odpad je možné recyklovať, nevhodný skládkať a znečistený nebezpečnými látkami je nutné zlikvidovať v spaľovni.

7. VÝROBCA

- Závod:** Logicroof LLC
Vostochny Promuzel 21
- Adresa:** Ryazan 391000, Russian Federation
www.logicroof.ru

Dovozca do Slovenskej republiky:
BITUMAT SK s.r.o
Turbínova 1
831 04 Bratislava
www.bitumat.sk